




Żywica Plus Endfest 300 915g

Kod towaru:	AMEKJ45660
Producent:	
Dostępność:	24-48h
Cena netto:	337.50 zł
Cena brutto:	415.13 zł



-
- Żywica UHU BINDER do kleju epoksydowego UHU Plus Endfest 300 kg.
 - Puszka 915 g.
 - Użycie w zestawie: żywica UHU BINDER i utwardzacz UHU HÄRTER.
 - UHU Plus Endfest to uniwersalny, silny, dwuskładnikowy klej - na bazie żywic epoksydowych.
 - Idealny do naprawy metalu, ceramiki, porcelany, kryształu, szkła, kości słoniowej, pereł, kamieni szlachetnych i różnych materiałów syntetycznych (poliester, bakelit, laminat, sztywny polistyren i szkło akrylowe (Perspex®)).
 - Nieodpowiedni do Polietylenu (PE), polipropylenu (PP), PTFE i kauczuku silikonowego.
 - Bardzo mocny, odporny na temperatury od -30 ° C do + 80 ° C.
 - Wodoodporny i odporny chemicznie.
 - Wytrzymały na rozciąganie 300 kg/ cm2, czas użycia 2 godz. w temp. 20°C, czas utwardzania zależy od temperatury.
 - Stosować tylko w temperaturze od +5°C do +35°C. Produkt utwardza się przez zmieszanie żywicy i utwardzacza.

- Podczas użycia rekomendowane użycie rękawic.
- Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone (najlepiej acetonem).
- Gładkie powierzchnie zmatowić (papierem ściernym).
- W celu sklejenia należy wycisnąć równą ilość dwóch składników i wymieszać w załączonym pojemniku za pomocą syntetycznej szpatułki, do uzyskania jednolitego koloru.
- Mieszanina jest przydatna do użycia (w temp. pokojowej +20°C) przez ok. 1,5 h.
- Wystarczy nałożyć cienką warstwę kleju na jedną klejoną powierzchnię i złączyć klejone materiały, utrzymując bez zmieniania pozycji przez 7 godz.
- Plamy i pozostałości należy niezwłocznie usunąć ciepłą wodą i mydłem.
- Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.
- Przechowywać w chłodnym, suchym, zabezpieczonym przed mrozem i szczelnie zamkniętym miejscu.