Marker4U.pl
Boczna 5
62-800 Kalisz
bok@markerbiuro.com.pl
Telefon: 884-760-760
gg:
skype:



Ładowarka Mediarange 100W 2x USB-C + 1x USB-A szybkie ładowanie

Kod towaru:	PBSLAD123
Producent:	MediaRange
Dostępność:	24-48h
Cena netto:	178.98 zł
Cena brutto:	220.15 zł

- Adapter szybkiego ładowania GaN o mocy 100 W z wtyczką Type-C EU-Plug
- Obsługuje USB Type-C Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 i technologię PPS
- Zatwierdzony przez Intertek GS
- Najnowocześniejsza technologia GaN zapewnia bardziej kompaktową konstrukcję i niższe wytwarzanie ciepła podczas ładowania
- Nadaje się do jednoczesnego ładowania kilku terminali
- Odporna na wstrząsy i ogień obudowa z poliwęglanu V0
- Inteligentne układy scalone do ciągłego monitorowania procesu ładowania
- Ochrona przed przepięciem, przeładowaniem, zwarciem i przegrzaniem
- Napięcie wejściowe / częstotliwość wejściowa / prąd wejściowy: AC 100-240V~50/60Hz; 1,5A (maks.)
- Napięcie wyjściowe / prąd wyjściowy / całkowita moc wyjściowa:
- USB-C1 (Power Delivery 3.0): DC 5.0V□3.0A (15.0W) lub DC 9.0V□3.0A (27.0W) lub DC 12.0V□3.0A (36.0W) lub DC 15.0V□3.0A (45.0W) lub DC 20.0V□5.0A (maks. 100W).

- PPS: DC 3.3-21.0V⎓5.0A (maks. 100W)
- USB-C2 (Power Delivery 3.0): DC 5.0V⎓3.0A (15.0W) lub DC 9.0V⎓3.0A (27.0W) lub DC 12.0V⎓3.0A (36.0W) lub DC 15.0V⎓3.0A (45.0W) lub DC 20.0V⎓5.0A (maks. 100W).
- PPS: DC 3.3-21.0V⎓5.0A (maks. 100W)
- USB-A (Quick Charge 3.0): DC 5.0V⎓3.0A (15.0W) lub DC 5.0V⎓4.5A (22.5W) lub DC 4.5V⎓5.0A (22.5W) lub DC 9.0V⎓3.0A (27.0W) lub DC 12.0V⎓2.5A (30.0W) lub DC 15.0V⎓2.0A (30.0W) lub DC 20.0V⎓1.5A (30.0W maks.)
- Łączna moc wyjściowa:
- USB-C1 + USB-C2: 65,0 W + 30,0 W (maks. 95,0 W)
- USB-C1 + USB-A: 65,0 W + 30,0 W (maks. 95,0 W)
- USB-C2 + USB-A: 65,0 W + 30,0 W (maks. 95,0 W)
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 60,0 W + 20,0 W + 18,0 W (maks. 98,0 W)
- Średnia wydajność podczas pracy: 79.77%
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 79.77%
- Pobór mocy przy zerowym obciążeniu: 0.202W
- Wymiary: ok. 105,7 x 40 x 41,5 mm
- Waga: ok. 202,3g
- Kolor: biały